

DYMOZarządzanie infrastrukturą,
systemy zabezpieczeń, profesjonalne systemy audio/wideo

Rhino™ 4200

Wielozadaniowe narzędzie do etykietowania z klawiaturą QWERTY



Kompaktowe rozwiązanie do etykietowania dla profesjonalistów w podróży.

Wykonywanie zadań związanych z etykietowaniem szybko i dokładnie.

Nowa drukarka Rhino® 4200 firmy DYMO™ pozwala wykonać zadanie szybko i dokładnie. Łatwa nawigacja dzięki klawiaturze QWERTY. Klawisze skrótów umożliwiają tworzenie i formatowanie owijek na przewody, flag, kodów kreskowych Code 39 i Code 128, etykiet o stałej długości, etykiet wyłączników oraz innych elementów.

Możliwość drukowania kolorowych etykiet na taśmie o maksymalnej szerokości 19 mm, wykonanych z nylonu, poliestru i winylu – DODATKOWO możliwość bezpośredniego drukowania na rurkach termokurczliwych. Zaoszczędź jeszcze więcej czasu dzięki nowym funkcjom, takim jak przycisk Favorites (Ulubione), który zapewnia łatwy dostęp do często używanych etykiet, symboli i terminów oraz przycisk Custom (Niestandardowe), który pozwala zapisać ustawienia niestandardowe – funkcja ta pozwala zaoszczędzić czas.



Funkcje i cechy drukarki DYMO® | Rhino™ 4200:

- 1 Łatwa w obsłudze klawiatura QWERTY**
Szybkie i wygodne wprowadzanie tekstu
- 2 Klawisze skrótów – tylko w urządzeniach DYMO**
Klawisze skrótów umożliwiają tworzenie i formatowanie owijek na przewody, flag, kodów kreskowych Code 39 i Code 128 oraz etykiet o stałej długości, ogólnych oraz wyłączników
- 3 Wszechstronność w etykietowaniu klasy przemysłowej.**
Możliwość drukowania kolorowych etykiet na taśmach o szerokości 6, 9, 12 i 19 mm wykonanych z różnych materiałów – DODATKOWO możliwość bezpośredniego drukowania na rurkach termokurczliwych
- 4 Nowy klawisz Favorites (Ulubione)**
Dostęp do najczęściej używanych etykiet, symboli i terminów za pomocą jednego klawisza
- 5 Nowy klawisz Custom (Niestandardowe) eliminuje często powtarzane czynności**
Możliwość dostosowania i zapisu ustawień poszczególnych formatów etykiet











Ładowane

Do maks.

19 mm

Etykiety o szerokości 24 mm
nie mogą być używane w drukarce Rhino™ 4200

IND	ZASTOSOWANIA TAŚM RHINO™	KOLOR ETYKIETY	Etykiety o szerokości 24 mm nie mogą być używane w drukarce Rhino™ 4200				
			6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
Taśmy zawsze pozostające na swoim miejscu. Taśmy DYMO® Industrial są odporne — zostały przetestowane w różnych środowiskach pracy i posiadają certyfikat UL. Etykiety nie rozmazują się i nie blakną. Posiadają warstwę kleju przemysłowego, który jest odporny na wilgoć, promienie UV oraz ekstremalne temperatury. Niezależnie od tego, czy tworzysz etykiety zgodne ze standardami kolorów OSHA, ISO lub ANSI bądź też pracujesz w ekstremalnych warunkach, etykiety DYMO® Industrial nigdy Cię nie zawiodą. Taśmy DYMO® Industrial zostały zaprojektowane specjalnie do współpracy z drukarkami Rhino™, a ponadto można je umieszczać na wielu różnych powierzchniach! WIĘCEJ INFORMACJI www.dymo.com/industrial	CZARNY NA BIAŁYM CZARNY NA ŻÓŁTYM CZARNY NA POMARAŃCZOWYM CZARNY NA SZARYM BIAŁY NA CZERWONYM BIAŁY NA CZARNYM BIAŁY NA ZIELONYM	-	18443 S0718580	18444 S0718600	18445 S0718620	1805430	
		-	-	18432 S0718450	18433 S0718470	1805431	
		-	-	18435 S0718490	18436 S0718500	1805427	
		-	-	1805413	1805419	1805425	
		-	-	1805416	1805422	1805429	
		-	1805437	1805435	1805436	1805432	
		-	-	1805414	1805420	1805426	
WINYL - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS  	Długość 5,5 m BIAŁY NA NIEBIESKIM BIAŁY NA FIOLETOWYM BIAŁY NA BRĄZOWYM	-	-	1805243	1805417	1805423	
		-	-	1805415	1805421	1805428	
		-	-	1805412	1805418	1805424	
TRWAŁE POLIESTROWE - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS  	Długość 5,5 m CZARNY NA BIAŁYM CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM CZARNY NA METALICZNYM	1805442	18482 S0718240	18483 S0718210	18484 S0718220	1734523 S0773830	
		1805440	18508DMO S0718160	622289	622290	1805433	
		1805441	18485 S0718170	18486 S0718180	18487 S0718200	1805434	
RURKI TERMOKURCZLIWE - Składnik zgodny z normą UL224 - Zgodność z normami MIL-STD-202G, MIL-M-81531 oraz SAE-DTL 23053/5 (Class 1 & 3) - Zgodność z RoHS  	Długość 1,5 m CZARNY NA BIAŁYM CZARNY NA ŻÓŁTYM	18051 S0718260	18053 S0718280	18055 S0718300	18057 S0718330	1805443	
		18052 S0718270	18054 S0718290	18056 S0718310	18058 S0718340	1805444	
ELASTYCZNE NYLONOWE - Składnik zgodny z normą UL969 - Zgodność z RoHS  	Długość 3,5 m CZARNY NA BIAŁYM CZARNY NA ŻÓŁTYM	-	-	18488 S0718100	18489 S0718120	1734524 S0773840	
		-	-	18490 S0718080	18491 S0718090	1734525 S0773850	
ETYKIETY NIEPRZYLEPNE - Zgodność z RoHS  	Długość 5,5 m CZARNY NA BIAŁYM	18111 S0718350	-	18113 S0718380	-	-	
		-	-	-	-	-	
SAMOLAMINUJĄCE - Zgodność z RoHS  	Długość 5,5 m CZARNY NA BIAŁYM	-	-	-	-	1734821 S0773860	
		-	-	-	-	-	

Drukarka Rhino™ 4200 (wersja w opakowaniu blistrowym)

Kod: S0955980

Zawartość opakowania:

- Drukarka etykiet Rhino™ 4200
- Skrócony podręcznik obsługi
- Biała elastyczna taśma nylonowa 19 mm

Parametry techniczne produktu:

- Urządzenie może być zasilane akumulatorem litowo-jonowym (jako wyposażenie dodatkowe) lub 6 bateriami typu AA (niedołączone)
- 1 rok gwarancji + 1 rok dodatkowej gwarancji po zarejestrowaniu na stronie internetowej
- Waga urządzenia: 770 g

Aksesoria opcjonalne:

- Zasilacz sieciowy Kod: S0721440
- Akumulator litowo-jonowy Kod: S0895840

Aby uzyskać więcej informacji lub dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższy dystrybutor, należy odwiedzić stronę www.dymo.com/industrial lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 22 349 1502.



©2011 DYMO®
DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial